

SGG PLANILAQUE®

*Gelakt glas*

Technische fiche  
Belgie

# SGG PLANILAQUE®

## *Gelakt glas*

### Beschrijving

SGG PLANILAQUE is een ondoorzichtig gelakte beglazing verkrijgbaar in verschillende kleuren. Het product is geschikt voor alle niet-vochtige binnenruimtes.

### Toepassingen

SGG PLANILAQUE is geschikt voor de bekleding van wanden, meubilair en kastdeuren in woningen en o.a. hotels, winkels, musea en kantoren.



*Salle d'exposition De Graaf kastwand-systemen  
Vlaardingen, Pays-Bas*

### Voordelen

#### ***Moderne kleuren***

SGG PLANILAQUE combineert de vele kleuren van lak met de glans van glas. Het gamma bestaat uit een grote verscheidenheid van kleuren: van pasteltinten tot felle kleuren.

#### ***Combinatie met andere materialen***

SGG PLANILAQUE past uitstekend bij andere natuurlijke materialen als hout, metaal en steen.

#### ***Duurzaamheid***

Doordat de lak is aangebracht op de achterzijde van het glas, is ze beschermd tegen beschadiging en blijft de duurzaamheid van de kleuren gewaarborgd.

## Gamma



*De weergave van de kleuren op papier is slechts een indicatie. Met de druktechniek die wordt gebruikt kunnen de werkelijke kleuren niet exact worden weergegeven.*

Neem voor andere kleuren contact met ons op.

Dikte: 4 mm, 3 mm en 6 mm op aanvraag

Afmetingen: 3210 x 2550 mm

Gewicht: 10 kg/m<sup>2</sup> in 4 mm

Veiligheid: sGG PLANILAQUE SAFE, gelakt glas

- Waarbij op de achterzijde een speciale veiligheidsfolie is aangebracht. Bij breuk houdt deze folie de scherven op hun plaats zodat het risico op verwondingen beperkt blijft.
- Plaatsing van sGG PLANILAQUE SAFE: mechanische bevestiging (met of zonder dubbelzijdig plakband). Voor de bevestiging mag geen lijm worden gebruikt.

## Verwerking

Net als een spiegel, kan sGG PLANILAQUE worden:

- versneden;
- bewerkt;
- doorboord.

Bij het versnijden moeten de glasplaten op een schone snijtafel worden gelegd om de lak te beschermen.

Voor het aanpassen van sGG PLANILAQUE aan uw persoonlijke wensen, bestaan er verschillende mogelijkheden:

- het zeefdrukken van een motief of logo op de glaszijde;
- het etsen of zandstralen van een gekozen ontwerp.

---

## Plaatsing

Uitsluitend binnenshuis (niet-vochtige ruimtes), volgens de geldende voorschriften en regelgeving.

### **Bevestiging**

- Mechanisch, in een sponning of met behulp van bevestigingsklemmen.
- Door verlijming met neutrale transparante lijm of met dubbelzijdige witte tape. Bij twijfel moet worden getest hoe de lijm reageert op de lak.

### **Bijzondere voorzorgsmaatregelen**

Bij de verwerking dient men ervoor te zorgen dat:

- het product voor een ondoorzichtige wand wordt geplaatst, met de gelakte kant naar de achterwand;
- de gelakte zijde voor een egale, schone en droge achterwand wordt geplaatst die vrij is van bijtende stoffen;
- de lichte kleuren voor een egale, lichtgekleurde wand worden geplaatst;
- tussen twee panelen een ruimte wordt voorzien van 1 tot 2 mm;
- het glas niet in de buurt van een krachtige warmtebron wordt geplaatst (in een keuken: bij oven, kookplaat of ander zeer heet keukengerei);
- het product niet langdurig wordt blootgesteld aan een temperatuur van meer dan 50°C. Dit kan op termijn een lichte kleurverandering veroorzaken.

### **Onderhoud**

Het glas kan worden schoongemaakt met een schone en zachte doek en een schoonmaakmiddel voor glas (neutraal product zonder schurende deeltjes).

---

SAINT-GOBAIN GLASS BENELUX  
Rue des Glaces Nationales 169  
5060 Sambreville  
Tel : 0800-99800  
Email : [glassinfo.be@saint-gobain-glass.com](mailto:glassinfo.be@saint-gobain-glass.com)  
[www.saint-gobain-glass.com](http://www.saint-gobain-glass.com)

