

Garantiebepalingen carport

Garantie polycarbonaat

Op de meerwandige polycarbonaat platen verlenen wij een beperkte en aflopende garantie van tien jaar. Deze beperkte garantie is uitsluitend van toepassing bij een correcte toepassing als koud gebogen beglazing en indien vervoerd, opgeslagen, verwerkt en onderhouden overeenkomstig de aanbevelingen van onze fabrikanten.

Garantie aluminium

Aluminium profielen worden geproduceerd onder de EN 15088-1:2005 en EN 755-1 norm. De aluminium samenstelling is voornamelijk EN AW-6060 en/of DIN AlMgSi 0,5 F22 kwaliteit. Op de aluminium delen van de carport verlenen wij 10 jaar garantie op materiaal en constructiefouten. Op blank aluminium vormt zich een natuurlijk oxidatielaagje waardoor het beter bestand wordt tegen andere elementen. De mate waarin dit gebeurt is afhankelijk van de toepassing en omgeving en valt niet onder de garantie.

Garantie geassembleerde producten

Voor onze complete producten gelden de garantiebepalingen van de toegepaste materialen, aangevuld met de product specifieke bepalingen. Voor al onze producten geldt dat deze met de grootst mogelijke zorg zijn geproduceerd en behandeld.

Garantie poedercoaten

Onze carports worden gepoedercoat volgens de Qualicoat-norm en voorzien van een 2-laags poedercoating. Op deze 2-laags poedercoating geldt een aflopende garantie van 5 jaar tot en met C3 klimaat conform ISO 12944 normering. Omschrijving klimaatklasse 3: buiten, stad of industriële omgeving met gemiddelde SO₂ pollutie en kuststreken met laag zoutgehalte.

Reinigingsvoorschriften

Tot 2x per jaar aantoonbaar reinigen met chemisch neutrale reinigingsmiddelen, een en ander afhankelijk van locatie en omgevingsfactoren.

Reparatievoorschriften

Beschadigingen als gevolg van montage of tijdens gebruik dienen onmiddellijk te worden hersteld om verdergaande schade aan het materiaal te voorkomen.

Garantie-uitsluitingen

De volgende zaken worden niet gedekt door garantie:

Elke schade als gevolg van foutieve installatie of gebruik dat de begrenzings overschrijdt of elke schade als gevolg van gebruik in abnormale omstandigheden.

Elke schade aan of krassen op/in de poedercoating als gevolg van onzorgvuldig gebruik.

Elke schade als gevolg van onvermijdelijke natuurrampen, vuur, storm, enz.

Ook normale slijtage of degeneratie is uitgesloten van garantie.

Windbelasting (volgens Eurocode 1, NEN-EN 1991-1-4)

Windgebied I: $q(p) = 0,71 \text{ kN/m}^2$

Windgebied II: $q(p) = 0,60 \text{ kN/m}^2$

Windgebied III: $q(p) = 0,71 \text{ kN/m}^2$

Sneeuwbelasting (volgens Eurocode 1, NEN-EN 1991-1-3)

$q_{Q;k} = 0,42 \text{ kN/m}^2 = 42 \text{ kg/m}^2$