

## **Technische Data**

### **Glass & Solar Protector**

#### **EIGENSCHAPPEN**

- Permanente transparant coating
- Duurzame bescherming
- Hydrofoob
- Onderhoud kostenbesparend
- Eenvoudig aan te brengen
- Bescherming tegen algen, schimmelontwikkeling

Glass & Solar Protector is een transparante, kant en klaar coating die glazen en keramische tegels tegen fysische en chemische schade beschermt.

Glass & Solar Protector vormt een permanente monomoleculaire laag op de ondergrond, veredelt de ondergrond en beschermt het tegen het verouderingsproces.

#### **GEBRUIK**

Glass & Solar Protector is bijzonder geschikt voor glas en keramische ondergronden, binnen en buiten.

#### **TECHNISCHE GEGEVENS**

Uiterlijk: Heldere kleurloze vloeistof

Dichtheid: 0,8 kg/l

Oplosmiddel: isopropylalcohol

Vlampunt: >80 °C

Houdbaarheid: 18 maanden na levering, bij 20 Celsius

Verpakking: 125ml en 250ml

#### **APPLICATIE INSTRUCTIES**

Alleen aanbrengen volgens de bijgeleverde instructies. Bij vragen en uitzonderingen altijd contact opnemen met de leverancier.

## TOESTAND VAN DE ONDERGROND

De oppervlaktes moeten droog en vetvrij zijn. Schoonmaken met Glasdiscount Ultra Glass Cleaner voor het ultieme resultaat.

## APPLICATIE

Glass & Solar Protector wordt kant en klaar geleverd. Niet verdunnen! Moet worden aangebracht bij een omgevingstemperatuur van minstens + 5°C en een relatieve vochtigheid van 30 % - 80 %.

Breng de coating alleen in droge omstandigheden aan en nooit in de regen. Eventuele fouten kunnen verholpen worden. Meestal is een enkele laag voldoende voor de gewenste prestatie. De gemiddelde dekking is ca. 15 ml/m<sup>2</sup>, maar dit is afhankelijk van het oppervlak.

Tijdens de applicatie kleine hoeveelheden van de originele container in de applicatiecontainer worden gedecanteerd. Resten van ongebruikte Glass & Solar Protector mogen niet worden teruggestort van de applicatiecontainer naar de originele container. Als de oplossing in de applicatiecontainer verhardt of zich afzet, mag deze niet langer worden gebruikt.

Oplossingen die niet langer bruikbaar zijn, moeten correct worden afgevoerd. Glass & Solar Protector is vingerdroog na ongeveer 30 minuten en heeft volledige binding na 1 dag.

## VERWIJDERING

Verwijdering van gehard materiaal is mogelijk met de Glass & Solar Remover.

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

De instructies op het veiligheidsinstructieblad moeten altijd worden gevolgd.

## TECHNISCHE SERVICE

Deze technische informatie vervangt niet het bijbehorende veiligheidsblad. Alle technische gegevens zijn gebaseerd op praktische ervaring. Het is niet algemeen verplicht, omdat de praktische omstandigheden variëren. Gebruikers moeten hun eigen tests uitvoeren. Aangezien het gebruik van dit product buiten onze controle is, accepteren wij alleen aansprakelijkheid voor de consistente kwaliteit.