

00.00.00 Klepventilatierooster VH mm Duco Ventilation & Sun Control DucoSmart 60

volgnr. 1

Omschrijving:

DucoSmart 60, thermisch geïsoleerd, compact aluminium klepventilatierooster met **DUCO** soft-line design buitenkap.

Binnenkap: afneembaar, afwasbaar en symmetrisch met rechthoekige perforatie.

Afdichting: geheel vlakke, scharnierende kunststofklep met zachte lip in coëxtrusie, waardoor het uitermate geschikt is voor toepassing in het vaste deel van een schuifraam.

Bediening: met hendel, koord of stang, traploos regelbaar.

Geschikt voor glasplaatsing in houten, kunststof of aluminiumraam.

De zelfregelende klep zorgt voor energiewinst en een constant debiet.

Levering onder KOMO-Attest.

Materiaal:

Aluminium: EN AW – 6063 T66

Kunststof onderdelen : ABS en polypropyleen (slagvast, kleurvast en weerbestendig)

Oppervlaktebehandeling:

Poederlakken (gemoffeld polyester poedercoating): volgens Qualicoat Seaside type A, laagdikte 60 - 80 µm

Anodisatie volgens Qualanod, laagdikte 15 - 20 µm, standaard natuurkleur (kleurloze anodisatie)

Beschikbare kleuren:

Standaard RAL-kleuren 70% glans (behalve RAL 9010: 90% glans); mat 30% glans; fijnstructuur

DAR

Bi-color (bi-color met anodisatie is niet verkrijgbaar)

Geanodiseerd

Technische specificaties

Waardentabel **DucoSmart 60**:

Type	Ventilatiecapaciteit (Qv) bij 1 Pa in (dm ³ /s/m)	D _{n,e,W} (C;C _{tr})* (open stand) in dB	D _{n,e,A} * (open stand) in dB(A)	D _{n,e,A_{tr}} * (open stand) in dB(A)	R _{q,A} * in dB(A)	R _{q,A_{tr}} * in dB(A)
DucoSmart 60	12,7	30 (-1;-1)	29	29	0,0	-0,0

* Volgens NEN EN ISO 717

Waterwerendheid (in gesloten stand): 650 Pa

Windwerendheid (in gesloten stand): 650 Pa

Glasaf trek: 60 mm

Inbouwhoogte:

...
Glasplaatsing: 75 mm

Bediening:

...
Traploos met hendel
Traploos met koord
Traploos met stang (met verticale stanggeleider)

Roosterlengte:	... mm <i>Maximaal 2500 mm onder garantie</i> <i>Vanaf 1500mm opgesplitste klep</i>
Afwerkstelsysteem:	Glaslatten / kit / band / beglazingsrubber
Kleurechtheid:	Geanodiseerd geen verkleuring, gemoffeld kleurecht
Toebehoren:	droog beglazingsrubber (siliconenvrij) Afneembaar, geponst, insectenwerend binnenrooster

Toepassing:

met glasgoot in diverse maten: 26, 30, 34, 38 mm inwendig, voor plaatsing op glas

Aard van de overeenkomst:

Vermoedelijke hoeveelheid (VH)

Meetwijze:

Meeteenheid: mm

Meetcode:

Alle octaafbandwaarden (in dB) zijn vrij op te vragen bij [DUCO Ventilation & Sun Control](#).

Volg de montage-instructies en de berekeningsprogramma's van de fabrikant.

Raadpleeg uw regionale dealer of het projectdepartement van [DUCO Ventilation & Sun Control](#) voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, berekeningen...).